


LONGLIFE *vario*



Kiiltoa säätelevä hoitojärjestelmävaha

Sisältää:

< 5 % ionittomia tensidejä, hajustetta, fenoksisetanolia, limoneneä.
pH-arvo noin 8,7

Käyttöedut:

LONGLIFE *vario* on vaha, jonka avulla voidaan antaa pinnalle kolme erilaista kiiltoisuusastetta matalasta huippukiiltävään: tämä on erityisen hyödyllistä silloin, jos haluaa yhdessä työkohteessa käsitellä erilaisia lattianpintoja tai esittää erikoisvaatimuksia tiettyjen pintojen ulkonäölle. LONGLIFE *vario* on voimakas polymeeridispersio, joka oikein käytettynä muodostaa silkkinen kiiltävän suojakalvon, jolla on korkea vastustuskyky likaantumiselle. Tarpeen vaatiessa voidaan High-Speed kiillotusmenetelmää käyttäen antaa aikaansaadulle suojakalvolle helposti huippukiilto. Akrylaatin ja uretaanipolymeerien erikoisyhdistelmä ja korkealaatuisuus takaavat parhaan kulutuksenkeston. Jos haluaa mattaa suojakalvoa, voi kalvon luontaista kiiltoastetta selvästi alentaa vario MATTPASTE:n lisäämisellä.

Käyttökohteet:

Sopii kaikille muovilattianpäällysteille, erityisesti linoleumille ja PVC:lle. Ei sovellu käsittelemättömään puulattiaan eikä kiillotettuun kivipintaan.

Käyttöohje:

Ensimmäinen huolto:

Ennen käyttöä kanisteri ravistetaan huolellisesti!

Silkkinen kiiltävä suojakalvo:

Puhtaalle, kuivalle ja syväpuhdistetulle lattialle levitetään LONGLIFE *vario*:ta sopivalla työvälineellä (esimerkiksi ultanSPEED) 2-3 kertaa tasaisesti ja ohuesti. Annetaan kuivua joka levityskerran jälkeen noin 30 minuuttia.

Huippukiiltoinen suojakalvo:

1. kohdan mukaisesti muodostettu suojakalvoa kiillotetaan High-Speed koneella (>1100 kierrosta minuutissa, beige laikka).

Matta suojakalvo:


vario MATTPASTE:n yhden pussin sisältö tyhjennetään täysin 5 litraan LONGLIFE *vario*:n ja sekoitetaan ravistelemalla. Sekoitus levitetään puhtaalle, kuivalle ja syväpuhdistetulle lattialle sopivalla

työvälineellä (esimerkiksi ultanSPEED) 2-3 kertaa tasaisesti ja ohuesti ja annetaan joka levityskerran jälkeen kuivua noin 30 minuuttia.

LONGLIFE *vario*:n ja vario MATTPASTE:n sekoitus säilyy 1 vuoden. Ennen käyttöä on ravistettava kanisteria.

Huolto ja ylläpitoisuus:

Lika siivotaan pois kostea- tai märkäpuhdistusmenetelmällä tuotteita SR 13, Clean extrem, VIONET (noin 1 %) käyttäen tai puhdistus- ja hoitoaineiden, esimerkiksi TAWIP tai WIPGO (noin 0,5-1 %) avulla. Puhdistuskoneisiin suosittelemme INNOMAT:ia. Pinttyneiden kävelykaistojen poistamiseen sumutusmenetelmällä käytetään aineita yhdessä LONGLIFE *vario*:n tai LONGLIFE *vario*:n ja vario MATTPASTE:n sekoituksen kanssa (< 400 kierrosta minuutissa, valkoinen laikka) laimennettuna veteen suhteella 1:3.



Ympäristötietoa:

Tuote täyttää nykyisin pesu- ja puhdistusaineiden raaka-aineiden ympäristöystävällisyydelle ja biohajoavuudelle asetetut säännökset. Kattavaa tietoa tämän tuotteen ympäristöominaisuuksista on saatavilla pyynnöstä.

Tuotepakkaus toimitetaan täysin tyhjennettynä keräyspisteeseen. Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön. Kylmäherkkiä.

Tuotekoodi: GE10

Tilausnumero: 708835

2 x 5 L

